

# BenQ

## Gamme CS pour les entreprises

Des réunions et des présentations plus engageantes



<b>BenQ Europe B.V.</b> Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands Tel: +31-88-888-9200 Fax: +31-88-888-9299	<b>BenQ Austria GmbH Central &amp; Eastern Europe</b> Altmannsdorfer Strasse 89 Top 6 1120 Vienna Austria Tel: +43-1-38-00-300 Fax: +43-1-38-00-399	<b>BenQ Deutschland GmbH</b> Essener Straße 5 46047 Oberhausen Germany Tel: +49-208-409-42-0 Fax: +49-208-409-42-99	<b>BenQ Deutschland GmbH</b> Niederlassung Österreich Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5 1200 Vienna Austria Tel: +43-190-7276-0	<b>BenQ Deutschland GmbH</b> Zweigniederlassung Baden Täfernstrasse 32 5045 Baden-Dättwil Switzerland Tel: +41-44-74399-99 Fax: +41-44-74399-00	<b>BenQ Benelux B.V.</b> Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands Tel: +31-88-888-9200 Fax: +31-88-888-9299
<b>BenQ Nordic AB</b> Box 1072 Norgegatan 1 16432 Krista, Sweden Tel: +46-8-588-988-00	<b>BenQ UK Ltd.</b> 3 Staplehurst Office Centre, Weston-on-the-Green, Bicester Oxfordshire OX25 3QU United Kingdom Tel: +44-870-850-4417 Fax: +44-870-850-4418	<b>BenQ Italy S.r.l.</b> Viale E. Marelli 165, 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy Tel: +39-02-3664-3740	<b>BenQ France SAS</b> La Boursidière RN186 92357 Le Plessis-Robinson France Tel: +33-0-1-7037-1717 Fax: +33-0-1-7037-1799	<b>BenQ Technology Iberica S.L.U.</b> Calle Constitución, 3 (2-1) 08960 Sant Just Desvern Spain Tel: +34-93-556-0800 Fax: +34-93-556-0899	<b>BenQ Europe B.V.</b> Representative Office in Russia Park Place Moscow, 113/1 Leninsky, Prospekt B-101, 117198 Moscow Russia Tel: +7-095-937-8532 Fax: +7-095-626-5196



SCANNER



<https://business-display.benq.eu/fr-fr/index.html>

© 2021 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.

CS6501 / CS7501 / CS8601



ULTRA HD



Anti-éblouissement  
450nits



Présentation  
sans fil



Contrôle  
à distance intégré



Visioconférence



X-Sign Broadcast



DMS

# BenQ



# Encourager la collaboration Optimiser le travail

Transformez vos réunions grâce à un écran antireflet 4K intuitif qui vous permet de présenter, collaborer et passer des appels vidéo, en un seul et même lieu. Plus que des images nettes, la série BenQ CS propose des outils et des fonctionnalités qui simplifient la gestion et favorisent une forte collaboration active.



## Nous avons fait en sorte de simplifier les présentations

Nous avons éliminé tout ce qui peut vous faire perdre du temps et déconcentrer vos collaborateurs. Le CS simplifie la mise en place des réunions en supprimant les fils, les installations de logiciels et même les ordinateurs portables.

**Une projection sans fil, sans faille**

Fatigué des câbles ? Avec le CS, vous pouvez afficher sans fil jusqu'à neuf sources grâce à la solution InstaShare.

**Contrôlez chaque session**

Utilisez la télécommande comme un cliqueur, un curseur, ou la barre d'outils flottants pour faciliter l'annotation et l'enregistrement.

**Accédez aux fichiers rapidement**

Ouvrez et modifiez vos fichiers stockés dans le Cloud sur l'écran CS grâce à la solution BenQ Account Management System (AMS) et WPS.

## Plus de possibilités de collaboration

Faites plus qu'une présentation. Grâce aux multiples fonctions intégrées élaborées pour un travail en commun efficace, vous pouvez optimiser votre temps de réunion et utiliser l'écran CS comme un espace de travail collaboratif.

**Travaillez avec n'importe quel système d'exploitation**

Utilisez des logiciels spécialisés installés sur un module OPS-PC ou sur un PC externe via la fenêtre Duo OS.

**Soyez sur la même longueur d'onde**

Pas besoin de passer d'une application à l'autre. Duo Windows vous permet de travailler simultanément sur deux applications côte à côte.

**Se mettre immédiatement au travail**

Les équipes peuvent ajouter des notes et des visuels sur le tableau blanc EZWrite via leur propre appareils pour une meilleure collaboration.



# Visioconférence polyvalente qui répond à tous vos besoins

L'écran CS et son module OPS-PC s'accordent parfaitement avec les solutions de visioconférence telles que Zoom Rooms, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, et LogMeIn GoToMeeting. Vous pouvez également charger le TeamViewer Meeting préinstallé pour un accès instantané à la visioconférence.



## Convient à tous les espaces de réunion

Conçue pour être polyvalente, la série CS est compatible avec les différentes caméras de visioconférence disponibles sur le marché dédiées à toutes les salles de réunions.



Webcam compacte DVY21 full HD pour de petits espaces



Caméra Smart DVY22 4K pour les salles de réunion de taille moyenne



Caméra DVY23 Caméra PTZ avec zoom 20x pour les grandes salles de conférence



## Informés et toujours préparés

Dans quelle salle? Comment le faire savoir? On s'occupe de vous. La série CS propose des solutions intégrées qui vous permettent de réserver des espaces en amont et de tenir les équipes au courant.



### Réserver des salles en toute simplicité

Réservez des écrans/ressources via MeetingRoom365 tout en envoyant simultanément des invitations à la réunion\*. Le widget tient tout le monde au courant des réunions à venir et du planning horaires.

\*MeetingRoom365 peut être interfacé avec Microsoft Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange & Google Workspace.



### Notifications instantanées en push

Tenez vos collègues au courant. En cas d'annonces importantes et urgentes, vous pouvez utiliser la diffusion X-Sign Broadcast pour envoyer des messages à un ou plusieurs écrans de salle de réunion dans votre bureau.





## La gestion simplifiée

Libérez-vous de toute préoccupation. Nous avons simplifié la gestion des appareils et des utilisateurs pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses les plus importantes.



### Une gestion sans souci

Que ce soit sur place ou à distance, vous pouvez installer des applications ou surveiller, gérer et mettre à jour plusieurs écrans de manière centralisée et facile grâce au BenQ Device Management Solution (DMS).



### Protection des données et des appareils

Protégez vos écrans contre les logiciels, les applications et les sites malveillants, tout en sécurisant les données de votre entreprise. BenQ vous offre la sécurité de votre IoT grâce à McAfee Mobile Security.



### Un dépannage en temps réel

Vous avez besoin d'un soutien technique ? Faites gagner du temps et des efforts à vos administrateurs en utilisant TeamViewer sur votre écran pour effectuer une évaluation et un dépannage à distance en temps réel.



### Une gestion des utilisateurs fluide

Ajoutez des utilisateurs et modifiez les autorisations pour tous vos écrans en une simple opération. Le système BenQ Identity and Access Management (IAM) se synchronise avec votre serveur AD (Active Directory) pour une gestion transparente des utilisateurs.



### Le contrôle à portée de main

Déjà sur Extron ? Alors il n'est pas nécessaire de changer. Le CS s'intègre totalement à Extron, ce qui vous permet de régler vos écrans à votre guise sans jamais avoir à changer de système de contrôle.



### Accès à l'espace de travail virtuel

Avec le client VMware Horizon, vous pouvez afficher n'importe lequel de vos bureaux virtuels sur le CS pour obtenir un accès instantané à vos applications, fichiers et dossiers à tout moment pendant une réunion.

## Spécifications

Modèle		CS6501	CS7501	CS8601	
Dalle	Taille de l'écran	65"	75"	86"	
	Résolution	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Luminosité (par défaut)	450	450	450	
	Rapport de contraste (par défaut)	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1	
	Angle de visualisation (H/V)	178 degrés (H) 178 degrés (V)	178 degrés (H) 178 degrés (V)	178 degrés (H) 178 degrés (V)	
	Temps de réponse (gris à gris)	8	8	8	
	Durée de vie du rétroéclairage (h)	30.000	30.000	30.000	
	Surface de dalle	Antireflet, 25 % de distorsion	Antireflet, 25 % de distorsion	Antireflet, 28 % de distorsion	
	Heures de fonctionnement	18 h / 7 jours	18 h / 7 jours	18 h / 7 jours	
	Orientation	Paysage	Paysage	Paysage	
Alimentation	Type	Interne	Interne	Interne	
	Alimentation électrique	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	
	Consommation d'énergie	Maximale (W/h)	400 W	450 W	550 W
		Par défaut (W/h)	200 W	245 W	330 W
		Mode veille (W/h)	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
	Interrupteur d'alimentation CA	I	I	I	
Sortie de veille	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN		
Environnement	Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
	Humidité de fonctionnement	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	
Connectivité	Entrée	VGA	x1	x1	x1
		HDMI	2.0 x3	2.0 x3	2.0 x3
	Sortie	HDMI	2.0 x1	2.0 x1	2.0 x1
		USB	Type A 2.0 x 3 3.0 x 3	2.0 x 3 3.0 x 3	2.0 x 3 3.0 x 3
		Type B	x 2	x 2	x 2
		RS232	Oui	Oui	Oui
		RJ45	Oui	Oui	Oui
		Télécommande	Oui	Oui	Oui
Audio	Haut-parleurs internes	10 W x 2	10 W x 2	16 W x 2	
	Dimension (mm)	Écran 1450,6 x 828,1 x 90,2	1672,2 x 954,9 x 86,7	1930,8 x 1109,3 x 82,8	
Mécanique	Poids (kg)	Écran	26,95	33,3	54,3
		Emballage	40,9	49	77,1
	Largeur du cadre (mm)		8,8 / 12,8 / 8,8 / 8,8	9 / 13,3 / 9 / 9	13,9 / 23,4 / 13,9 / 13,9
		Fixation murale (VESA) (Type de vis/Longueur max.)	400 x 200 mm (4 trous) ; M6*10L	400 x 200 mm (4 trous) ; M8*15L	600 x 400 mm (4 trous) ; M8*20L
	OPS Slot	Oui	Oui	Oui	

Modèle		DVY21	DVY22	DVY23
Caméra	Dimensions (H x L x P)	30 mm x 102 mm x 46 mm	56 mm x 220 mm x 93 mm	150 mm x 181 mm x 116 mm
	Poids	0,15 kg	0,53 kg	1,38 kg
	Capteur	1080P FHD	4K UHD	1080P FHD
	Résolution	1080p, 720p, SD @ 30 i/s	Flux principal : 4K, 1080p, 900p, 720p @ 30 i/s. Sous-flux : 720p, 480p, 172p @ 30 i/s	1080p, 720p, SD @ 30 i/s
	Champ de vision	Horizontal : 87° Vertical : 50° Diagonal : 88°	Horizontal : 120° Vertical : 85° Diagonal : 126°	Horizontal : 55° Vertical : 31° Diagonal : 63°
		Zoom	-	Numérique : 4x
	Panoramique   Inclinaison	-	Numérique	±170°   de -30° à +90°
	Panoramique   Vitesse d'inclinaison	-	-	100°/s   45°/s
	Focus	Fixe	Automatique et manuel	Automatique et manuel
	Cadrage automatique	-	Oui	-
Positions préréglées	-	10	À distance : 10 / LAN : 255	
Type d'objectif	Verre	Verre	Verre	
Performance dans des conditions de faible luminosité	0,5 lux	0,1 lux	0,5 lux	